


FICHA TÉCNICA: T5 230HP Caja Refrigerada 26m3

MARCA	DONGFENG			
MODELO	VASOL T5			
APLICACIÓN	CAMIÓN CAJA REFRIGERA- DA DE 26m3			
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	9400 x 2560 x 3800			
MEDIDAS DEL CHASIS	8250 x 2480 x 2875			
DISTANCIA ENTRE EJES	4500			
VOLADIZO DELANTERO	1250			
VOLADIZO TRASERO	2450			
BATERÍA	24 V			
MOTOR				
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS B6.2NS6B230			
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI			
POTENCIA MÁXIMA	169KW - 230 HP			
TORQUE MÁXIMO	950N.m/1200~1700rpm			
NÚMERO DE CILINDROS	6			
CAJA DE CAMBIOS				
MODELO	FAST EATON 8JS95E-C			
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, mar- cha atrás 2			
				
			SISTEMA DE FRENADO	
			Freno de aire, freno de tambor, frenado de escape	
			CABINA	
			Aire acondicionado T5, asientos con airbag, control central remoto, multilock, puertas y vidrios eléctricos, parasol, volante multifunción.	
			EJES	
			DELANTERO	5T
			TRASERO	10T
			NEUMÁTICOS	
			295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN				
DELANTERA	9 Ballestas			
TRASERA	11+8 Ballestas			
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
TIPO	Aleación de Aluminio			
VOLUMEN DE CAPACIDAD	160L			
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	90			
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO		
		17 - 20		
		CON CARGA		
		22 - 27		

CAMIÓN CAJA REFRIGERADA DE 26m³

I. Estructura de paneles y aislamiento	II. Marco, puertas y herrajes
■ Paneles formados en una sola pieza con bastidor de tubo galvanizado y tablero ecológico impermeable ■ Aislamiento térmico: Núcleo de XPS (poliestireno extruido) de 8 cm de espesor ■ Revestimiento interior y exterior: Fibra de vidrio reforzada (FRP) engrosada	■ Marco exterior: Acero inoxidable 304 con perfiles de aluminio engrosados ■ Puertas: Con borde inclinado/biselado ■ Cerraduras y accesorios: 27 cerraduras y herrajes de acero inoxidable de alta resistencia ■ Sellado de puertas: Juntas de goma tipo laberinto ■ Marcos de puerta: Acero inoxidable pulido/brillante
III. Subchasis y protecciones laterales	IV. Piso e interior de la caja
■ Subchasis: Vigas longitudinales de acero de alta resistencia con tratamiento por electrodeposición ■ Protecciones laterales: Aleación de aluminio	■ Piso: Placa plástico-acero con relieve antideslizante ■ Faldón interior lateral: 30 cm de altura ■ Esquinas interiores: Remate con perfiles de ángulo recto ■ Drenaje frontal: Orificio de drenaje en la parte delantera
V. Accesorios de la caja	VI. Dimensiones internas
■ Bordes perimetrales: Revestidos con aleación de aluminio engrosada ■ Protecciones de esquina: Acero inoxidable ■ Cerraduras, bisagras y herrajes: Acero inoxidable ■ Iluminación interior: Luces LED de bajo consumo ■ Otras configuraciones: Configuración estándar	■ Dimensiones internas de la caja: 6000 x 2100 x 2100 mm
VII. Unidad de refrigeración	
■ Marca de la unidad de refrigeración: Carrier ■ Modelo de la unidad de refrigeración: CITIMAX D7	