



FICHA TÉCNICA: T5 230HP Grúa 8Tons

MARCA	DONGFENG		
MODELO	VASOL T5		
APLICACIÓN	CAMIÓN TIPO GRUA DE RESCATE DE 8 TONS		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	9700 x 2580 x 3080		
MEDIDAS DEL CHASIS	8250 x 2480 x 2875		
DISTANCIA ENTRE EJES	4500		
SUSPENSIÓN DELANTERA	1250		
SUSPENSIÓN TRASERA	2450		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS B6.2NS6B230		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	169KW - 230HP		
TORQUE MÁXIMO	950N.m/1200~1700rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	6		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS95E-C		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO		Frenos de aire	
CABINA		Aire acondicionado T5, asientos con airbag, control central remoto, multilock, puertas y elevalunas eléctricos, parasol, volante multifunción.	
EJES		DELANTERO	5T
		TRASERO	10T
NEUMÁTICOS		295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	9 Ballestas
		TRASERA	11+8 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Tanque de Hierro
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	160 L
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)		90	
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	17 - 20
		CON CARGA	22 - 27



CAMIÓN TIPO GRÚA DE RESCATE DE 8 TONS

I. Características principales	II. Brazo de arrastre trasero
■ Capacidad de la superestructura: 8 toneladas ■ Capacidad del cabrestante: 6 toneladas ■ Cable de acero: 25 metros ■ Sistema de operación: Operación con accionamiento sincronizado en ambos lados	■ Tipo: Estructura dividida de 2 secciones ■ Capacidad de carga: 8 toneladas ■ Integración: Montado en la viga principal ■ Proceso: Diseño empotrado / estructura rebajada
III. Sistema trasero	IV. Plataforma
■ Plataforma trasera abatible: Tipo hidráulico basculante ■ Función trasera: Volteo hidráulico trasero	■ Longitud: Aprox. 6,8 m ■ Ancho: 2,55 m ■ Marco perimetral: Placa de manganeso de 16 mm de espesor ■ Superficie: Placa antiderrapante de 6 mm de espesor
V. Sistema hidráulico y de control	VI. Equipamiento auxiliar
■ Válvulas: Válvulas importadas	■ Carros auxiliares: Un (1) juego ■ Horquillas de remolque: Un (1) par, tipo L ■ Rodillos giratorios: Un (1) par ■ Elementos de amarre: Cuatro (4) unidades ■ Correas de sujeción: Cuatro (4) unidades ■ Luz de advertencia: Una (1) luz electrónica amarilla