



FICHA TÉCNICA: T5 260 Basura 20m3

MARCA	DONGFENG		
MODELO	T5		
APLICACIÓN	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE 20m3		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	10600 x 2550 x 3360		
MEDIDAS DEL CHASIS	9650 x 2520 x 2950		
DISTANCIA ENTRE EJES	4350+1350		
SUSPENSIÓN DELANTERA	1250		
SUSPENSIÓN TRASERA	2700		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS B6.2NS6B260		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	191KW - 260HP		
TORQUE MÁXIMO	1020N.m/1300rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	6		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS118TC-B		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO		Freno de aire, freno de tambor	
CABINA		Cabina T5 (asiento para 2 personas, aire acondicionado, asiento con amortiguador de airbag, cerradura múltiple en uno, llave remota, volante normal, control de cruce, parasol)	
EJES		DELANTERO	5.5T
		TRASERO	10*2T
NEUMÁTICOS		295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	9 Ballestas
		TRASERA	10 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Tanque de Aleación de Aluminio
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	220 L
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)		90	
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	20 - 23
		CON CARGA	28 - 35

CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE 20m³

CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE 20m ³	
I. Especificaciones del cuerpo de la caja	II. Tapa trasera
- Material del cuerpo: Placa de acero especial Q345 - Volumen del cuerpo de la caja: 20 m³ - Espesor de la caja (lateral/fondo): 5 mm / 6 mm	- Modo de apertura de la tapa trasera: Hidráulico - Modo de bloqueo de la tapa trasera: Hidráulico - Bloqueo hidráulico de la tapa trasera: Sí
III. Sistema hidráulico y eléctrico	IV. Sistema de sellado y accionamiento
- Válvula multivía: Cheung Yuen - Modelo de válvula multivía: SQE021-F22L-TXV28 - Bomba de engranajes: Cheung Yuen - Modelo de bomba de engranajes: 63-40T - Sistema de control: PLC Siemens - Cilindros hidráulicos: Boli - Tipo de aceite hidráulico: N32 - Caudal nominal: 129 L/min - Presión nominal: 300 bar - Velocidad de trabajo: ≤1600 rpm - Diámetro de entrada de la bomba: 32 mm - Diámetro de salida de la bomba: 32 mm - Capacidad del tanque hidráulico: 160 L	- Tipo de accionamiento de la bomba de engranajes: Accionamiento mecánico - Sellos de todos los cilindros hidráulicos: HALLITE
V. Sistema de residuos	VI. Caja de compresión y operación
- Medio de sellado / material tratado: Residuos sólidos (basura) - Material del contenedor de residuos: Placa de acero especial Q345	- Ángulo de apertura de la caja de compresión: □60° - Tiempo de ciclo de carga de residuos: 20–25 segundos - Tiempo de descarga de residuos: 20–40 segundos
VII. Operación y opciones	
- Ubicación del panel de control: Ambos lados traseros - Control remoto para operación de caja	