

FICHA TÉCNICA: T5 260HP Cisterna 20m3

MARCA	DONGFENG		
MODELO	VASOL T5		
APLICACIÓN	CAMIÓN CISTERNA DE 20m3		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	10200 x 2550 x 3250		
MEDIDAS DEL CHASIS	9650 x 2520 x 2950		
DISTANCIA ENTRE EJES	4350+1350		
VOLADIZO DELANTERO	1250		
VOLADIZO TRASERO	2700		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS B6.2NS6B260		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	191KW - 260HP		
TORQUE MÁXIMO	1020N.m/1300rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	6		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS118TC-B		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO			Freno de aire, freno de tambor
CABINA			Cabina T5 (asiento para 2 personas, aire acondicionado, asiento con amortiguador de airbag, cerradura múltiple en uno, llave remota, volante normal, control de cruce, parasol)
EJES		DELANTERO	5.5T
		TRASERO	10T*2
NEUMÁTICOS		295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	9 Ballestas
		TRASERA	10 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Aleación de Aluminio
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	220L
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)		90	
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	20 - 23
		CON CARGA	28 - 35



CAMIÓN CISTERNA DE 20m³

I. Tanque	II. Configuración y tuberías
■ Capacidad del tanque: 20 m³ ■ Material del tanque: Acero al carbono Q235 ■ Espesor del tabique interno: 4 mm ■ Espesor del cuerpo del tanque: 5 mm ■ Espesor de los fondos (cabezas): 5 mm	■ Válvula de bola de paso total y gran diámetro ■ Conector de tres vías de aleación de aluminio, opcional ■ Tubería principal de diámetro ampliado: 76 mm ■ Bomba de agua estándar de alta potencia con función de autocebado y autodrenaje
III. Funciones de rociado y riego	IV. Tratamiento superficial
■ Rociado frontal ■ Aspersión trasera ■ Pulverización lateral ■ Aspersor elevado para riego de flores ■ Cañón de agua para riego y jardinería, montado en la parte trasera	■ Recubrimiento por electrodeposición aplicado a la superestructura, con tratamiento anticorrosión