


FICHA TÉCNICA: T5 260HP Grúa 16Tons

MARCA	DONGFENG		
MODELO	VASOL T5		
APLICACIÓN	CAMIÓN TIPO GRUA DE RESCATE DE 16 TONS		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	10750 x 2580 x 3120		
MEDIDAS DEL CHASIS	9650 x 2520 x 2950		
DISTANCIA ENTRE EJES	4350+1350		
SUSPENSIÓN DELANTERA	1250		
SUSPENSIÓN TRASERA	2700		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS B6.2NS6B260		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	191KW - 260HP		
TORQUE MÁXIMO	1020N.m/1300rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	6		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS118TC-B		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO			Freno de aire, freno de tambor
CABINA			Cabina T5 (asiento para 2 personas, aire acondicionado, asiento con amortiguador de airbag, cerradura múltiple en uno, llave remota, volante normal, control de crucero, parasol)
EJES		DELANTERO	5.5T
		TRASERO	10*2T
NEUMÁTICOS		295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	9 Ballestas
		TRASERA	10 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Tanque de Aleación de Aluminio
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	220 L
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)		90	
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	20 - 23
		CON CARGA	28 - 35



CAMIÓN TIPO GRÚA DE RESCATE DE 16 TONS

I. Características principales	II. Brazo de arrastre trasero
■ Capacidad de la superestructura: 16 toneladas ■ Capacidad del cabrestante: 15 toneladas ■ Superficie de la plataforma: Placa antiderrapante de 6 mm de espesor ■ Componentes hidráulicos: Componentes hidráulicos importados ■ Cilindros hidráulicos: Cilindros marca Haizhanli	■ Tipo: Estructura de tres secciones ■ Capacidad de carga: 16 toneladas ■ Proceso: Estructura empotrada / diseño rebajado
III. Plataforma	IV. Equipamiento auxiliar
■ Longitud total: 10 metros, ampliable ■ Extensión: Ensanchamiento hidráulico disponible ■ Plataforma trasera abatible: Tipo hidráulico de 1,2 m ■ Capacidad de carga: La plataforma puede transportar fácilmente hasta 25 toneladas	■ Soportes de horquilla: Un (1) par ■ Horquillas de remolque: Dos (2) pares ■ Dispositivo de sujeción de ruedas: Un (1) juego ■ Correas de sujeción: Seis (6) unidades ■ Carro auxiliar: Un (1) juego ■ Tuberías de aire auxiliares: Dos (2) unidades ■ Luz de advertencia: Una (1) unidad ■ Depósito de agua para lavado de manos: Una (1) unidad ■ Ganchos dobles con cadena: Un (1) juego ■ Refuerzo del bastidor principal: Viga principal reforzada