

FICHA TÉCNICA: V3 180HP Caja Refrigerada 18m3

MARCA	DONGFENG				
MODELO	VASOL V3				
APLICACIÓN	CAMIÓN CAJA REFRIGE- RADA DE 18m3				
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	6300 x 2310 x 3340				
MEDIDAS DEL CHASIS	5800 x 2100 x 2400				
DISTANCIA ENTRE EJES	3300				
SUSPENSIÓN DELANTERA	1200				
SUSPENSIÓN TRASERA	1300				
BATERÍA	24 V				
MOTOR					
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS D2.5EVIE180				
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI				
POTENCIA MÁXIMA	132KW - 180HP				
TORQUE MÁXIMO	460N.m/1200-2600rpm				
NÚMERO DE CILINDROS	4				
CAJA DE CAMBIOS					
MODELO	FAST EATON C8J50TA				
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2				
					
			SISTEMA DE FRENADO	Freno neumático, ABS	
			CABINA	Cabina V3 simple, 3 asientos, volante multifuncional, MP3, aire acondicionado, faros halóge- nos, asiento del conductor con suspensión mecánica	
			EJES	DELANTERO	2.5T
				TRASERO	4T
			NEUMÁTICOS	235/75 R17.5	
			SUSPENSIÓN	DELANTERA	3 Ballestas
				TRASERA	4+3 Ballestas
			TANQUE DE COMBUSTIBLE	TIPO	Tanque de Aleación de Aluminio
				VOLUMEN DE CAPACIDAD	90 L
RENDIMIENTO (L/100 KM)	EN VACÍO	11 - 13			
	CON CARGA	14 - 17			



CAMIÓN CAJA REFRIGERADA DE 18m³

I. Superestructura del camión refrigerado	II. Estructura del panel y aislamiento
■ Superestructura tipo caja refrigerada	■ Paneles de la caja formados en una sola pieza con bastidor de tubo galvanizado y tablero ecológico impermeable ■ Aislamiento térmico: Núcleo de XPS (poliestireno extruido) de 8 cm de espesor ■ Revestimiento interior y exterior: Fibra de vidrio reforzada (FRP) engrosada
III. Marco, puertas y herrajes	IV. Subchasis y protecciones laterales
■ Marco exterior: Acero inoxidable 304 con perfiles de aluminio engrosados ■ Puertas: Con borde biselado ■ Cerraduras y accesorios: 27 cerraduras y herrajes de acero inoxidable de alta resistencia ■ Sellado de puertas: Juntas de goma tipo laberinto ■ Marcos de puerta: Acero inoxidable pulido	■ Subchasis: Viga de acero de alta resistencia con tratamiento por electrodeposición ■ Protecciones laterales: Aleación de aluminio
V. Piso e interior de la caja	VI. Accesorios de la caja
■ Piso: Placa plástica-acero con relieve antideslizante ■ Faldón interior lateral: 30 cm de altura ■ Esquinas interiores: Remate con perfiles de ángulo recto ■ Drenaje frontal: Orificio de drenaje en la parte delantera	■ Bordes perimetrales: Revestidos con aleación de aluminio engrosada ■ Protecciones de esquina: Acero inoxidable ■ Cerraduras, bisagras y herrajes: Acero inoxidable ■ Iluminación interior: Luces LED de bajo consumo ■ Otras configuraciones: Configuración estándar
VII. Dimensiones internas	VIII. Unidad de refrigeración
■ Dimensiones internas de la caja: 4200 × 2100 × 2100 mm	■ Marca de la unidad de refrigeración: Carrier ■ Modelo de la unidad de refrigeración: CITIMAX D6