


FICHA TÉCNICA: V3 200HP Aguas Residuales 6m3

MARCA	DONGFENG				
MODELO	VASOL V3				
APLICACIÓN	CAMIÓN DE AGUAS RE-SIDUALES DE 6m3				
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	6950 x 2500 x 3000				
MEDIDAS DEL CHASIS	6685 x 2285 x 2420				
DISTANCIA ENTRE EJES	3600				
SUSPENSIÓN DELANTERA	1285				
SUSPENSIÓN TRASERA	1800				
BATERÍA	24 V				
MOTOR					
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS D3.0EVIE200				
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI				
POTENCIA MÁXIMA	155KW - 200HP				
TORQUE MÁXIMO	620N.m/1600-1800rpm				
NÚMERO DE CILINDROS	4				
CAJA DE CAMBIOS					
MODELO	FAST EATON 8JS85E-C				
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2				
					
			SISTEMA DE FRENADO	Sistema de frenos de aire, ABS	
			CABINA	Cabina simple V3, 3 asientos, volante estándar, reproductor MP3, aire acondicionado, faros halógenos, asientos con colchón de aire.	
			EJES	DELANTERO	2.2T
				TRASERO	6T
			NEUMÁTICOS	275/80 R22.5	
			SUSPENSIÓN	DELANTERA	8 Ballestas
				TRASERA	10+7 Ballestas
			TANQUE DE COMBUSTIBLE	TIPO	Tanque de Aluminio
				VOLUMEN DE CAPACIDAD	120 L
RENDIMIENTO (L/100 KM)	EN VACÍO	13 - 15			
	CON CARGA	16 - 20			

CAMIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE 6m³

CAMIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE 6m ³	
I. Superestructura	II. Tanque de aguas residuales
Carrocería de succión de lodos de 6 m³	- Volumen del tanque de aguas residuales: Aprox. 6 m³ - Material: Fabricado con placa de acero de alta calidad - Espesor del cuerpo cilíndrico: 6 mm - Refuerzos internos: Placas rompeolas/antioleaje diseñadas racionalmente en la parte central
III. Tanque de agua limpia	IV. Interconexión entre tanques
- Volumen del tanque de agua limpia: 2 m³ - Material: Placa de acero de alta calidad - Espesor de pared: 4 mm - Ventilación/llenado: Dos bocas de ventilación DN100 en la parte superior, utilizables también como bocas de llenado	Función de intercomunicación entre el tanque de aguas residuales y el tanque de agua limpia, con filtro de acero inoxidable instalado en el medio
V. Sistema de bomba de alta presión	VI. Sistema de succión al vacío
- Bomba de alta presión: Pfeiffer (Alemania) modelo 215 - Presión de trabajo: 22 Mpa - Filtración: Dos filtros de acero inoxidable de gran diámetro para evitar la entrada de impurezas en la bomba	- Bomba de succión: Bomba de vacío de circulación de agua SK-12, Zibo, Shandong - Características: Alta precisión y gran fuerza de succión - Sellado: Diseño de sello de aceite en el cabezal de la bomba, sin goteo
VII. Protección y filtración	VIII. Configuración estándar
- Válvula antidesbordamiento instalada en la parte superior del tanque de aguas residuales - Entrada de aire de la bomba de vacío equipada con dos filtros de acero inoxidable para evitar la entrada de suciedad	- Caja de herramientas: Una (1) unidad - Boca de succión: DN100 - Boca de descarga: DN150, con válvula de bola y palanca de refuerzo
IX. Carrete de alta presión trasero	
- Fijación: Tipo triangular con doble perno, estable y confiable - Estructura: Carrete ampliado y reforzado - Accesorio: Dispositivo de enjuague para la manguera; permite lavar la manguera de alta presión durante el rebobinado	