

FICHA TÉCNICA: V3 200HP Cisterna 7m3

MARCA	DONGFENG		
MODELO	VASOL V3		
APLICACIÓN	CAMIÓN CISTERNA DE 7m3		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	7350 x 2460 x 2720		
MEDIDAS DEL CHASIS	6685 x 2285 x 2420		
DISTANCIA ENTRE EJES	3600		
SUSPENSIÓN DELANTERA	1285		
SUSPENSIÓN TRASERA	1800		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS D3.0EVIE200H		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	155KW - 200HP		
TORQUE MÁXIMO	620N.m/1600-1800rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	4		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS75TC		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO		Sistema de frenos de aire, ABS	
CABINA		V3 Cabina de una sola fila, 3 asientos, volante estándar, MP3, aire acondicionado, faros halógenos, asiento del conductor con suspensión neumática	
EJES		DELANTERO	2.2T
		TRASERO	6T
NEUMÁTICOS		275/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	8 Ballestas
		TRASERA	10+7 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Tanque de Aleacion de Aluminio
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	120 L
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	13 - 15
		CON CARGA	16 - 20



CAMIÓN CISTERNA DE 7m³

I. Tanque	II. Funciones de riego y pulverización
■ Capacidad del tanque: 7 m³ ■ Material: Acero al carbono Q235 ■ Espesor del deflector interno: 3 mm ■ Espesor del cuerpo del tanque: 4 mm ■ Espesor de los fondos (cabezas): 5 mm	■ Funciones: Rociado frontal y aspersión trasera ■ Pulverización lateral: Incluida ■ Plataforma de trabajo trasera: Incluida ■ Cañón de agua de alta presión para riego, montado en la plataforma ■ Patrones de pulverización del cañón: Chorro directo, lluvia fuerte, lluvia media y niebla fina, ajustables de forma continua ■ Alcance máximo del cañón: Hasta 30 metros
III. Sistema de bombeo y tuberías	IV. Parámetros de trabajo
■ Bomba de agua dedicada de alta potencia ■ Conector para uso contra incendios ■ Válvula de gravedad ■ Función de autocebado ■ Filtro de succión	■ Profundidad de succión ≥ 6 m ■ Ancho de aspersión ≥ 16 m ■ Alcance de pulverización ≥ 30 m
V. Tratamiento superficial	
■ Recubrimiento por electrodeposición (cataforesis) del tanque	