

FICHA TÉCNICA: V3 240HP Cisterna 10m3

MARCA	DONGFENG		
MODELO	VASOL V3		
APLICACIÓN	CAMIÓN CISTERNA DE 10m3		
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	7580 x 2520 x 3150		
MEDIDAS DEL CHASIS	7285 x 2480 x 2630		
DISTANCIA ENTRE EJES	3950		
SUSPENSIÓN DELANTERA	1285		
SUSPENSIÓN TRASERA	2050		
BATERÍA	24 V		
MOTOR			
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS D4.5NS6B240		
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI		
POTENCIA MÁXIMA	176KW - 240HP		
TORQUE MÁXIMO	850N.m/1200~1600rpm		
NÚMERO DE CILINDROS	4		
CAJA DE CAMBIOS			
MODELO	FAST EATON 8JS85E-C		
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2		
SISTEMA DE FRENADO		Freno de aire	
CABINA		V3, aire acondicionado, asientos con airbag, control central remoto, multilock, puertas y ventanas eléctricas, parasol, volante multifunción	
EJES		DELANTERO	3.6T
		TRASERO	10T
NEUMÁTICOS		295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN		DELANTERA	9 Ballestas
		TRASERA	10+8 Ballestas
TANQUE DE COMBUSTIBLE		TIPO	Tanque de Aleación de Aluminio
		VOLUMEN DE CAPACIDAD	220 L
RENDIMIENTO (L/100 KM)		EN VACÍO	16 - 18
		CON CARGA	20 - 25

CAMIÓN CISTERNA DE 10m³

I. Tanque	II. Funciones de rociado y riego
■ Capacidad del tanque: 10 m³ ■ Material: Acero al carbono Q235 ■ Espesor del tabique interno: 3 mm ■ Espesor del cuerpo del tanque: 4 mm ■ Espesor de los fondos (cabezas): 5 mm	■ Rociado frontal ■ Aspersión trasera ■ Pulverización lateral ■ Plataforma de trabajo trasera incluida ■ Cañón de agua de alta presión para riego, montado sobre la plataforma trasera ■ Patrones de pulverización del cañón: Chorro directo, lluvia fuerte, lluvia media y niebla fina, ajustables de forma continua ■ Alcance máximo del cañón: Hasta 30 m
III. Sistema de bombeo y válvulas	IV. Parámetros de trabajo
■ Bomba de riego dedicada de alta potencia ■ Conector contra incendios ■ Válvula de flujo por gravedad ■ Función de autocebado ■ Filtro incluido	■ Altura de succión ≥ 6 m ■ Ancho de aspersión ≥ 16 m ■ Alcance de pulverización ≥ 30 m
V. Tratamiento superficial	
■ Tratamiento por electrodeposición del tanque	