

FICHA TÉCNICA: V3 240HP Garrafonero

MARCA	DONGFENG			
MODELO	VASOL V3			
APLICACIÓN	CAMIÓN GARRAFONERO (CAP. 300)			
MEDIDAS UNIDAD COMPLETA	8900 x 2680 x 3450			
MEDIDAS DEL CHASIS	7285 x 2480 x 2630			
DISTANCIA ENTRE EJES	3950			
SUSPENSIÓN DELANTERA	1285			
SUSPENSIÓN TRASERA	2050			
BATERÍA	24 V			
MOTOR				
TIPO DE MODELO	DONGFENG CUMMINS D4.5NS6B240			
NIVEL DE EMISIÓN	EuroVI			
POTENCIA MÁXIMA	176KW - 240 HP			
TORQUE MÁXIMO	850N.m/1200~1600rpm			
NÚMERO DE CILINDROS	4			
CAJA DE CAMBIOS				
MODELO	FAST EATON 8JS85E-C			
NÚMERO DE ENGRANES	Marcha adelante 8, marcha atrás 2			
				
			SISTEMA DE FRENADO	
			Freno de aire	
			CABINA	
			V3, aire acondicionado, asientos con airbag, control central remoto, multilock, puertas y ventanas eléctricas, parasol, volante multifunción	
			EJES	
			DELANTERO	3.6 T
			TRASERO	10 T
			NEUMÁTICOS	
			295/80 R22.5	
SUSPENSIÓN				
DELANTERA	9 Ballestas			
TRASERA	10+8 Ballestas			
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
TIPO	Tanque de Hierro			
VOLUMEN DE CAPACIDAD	220 L			
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	88			
RENDIMIENTO (L/100 KM)				
EN VACÍO	16 - 18			
CON CARGA	20 - 25			

CAMIÓN PORTAGARRAFONES (300)

I. Estructura del techo, paredes y piso	II. Bastidor inferior
■ Placa del techo: Chapa corrugada de 1,0 mm ■ Paneles delantero y trasero: Bastidor de tubo cuadrado 50 x 50 mm con placa de acero plano exterior ■ Placa del piso: Placa plana de acero de alta resistencia de 2,0 mm	■ Bastidor inferior soldado: Travesaños y largueros fabricados en acero de alta resistencia tipo T700, de estructura ligera, soldados en conjunto ■ Capacidad portante: Diseño que incrementa significativamente la capacidad de carga del piso
III. Distribución interna y capacidad	IV. Puertas laterales y descarga
■ Compartimentos: Separadores longitudinales y transversales dividen la carrocería en 6 compartimentos ■ Soportes de agua: 6 bastidores para agua, uno por compartimento ■ Capacidad por bastidor: 50 garrafones por bastidor ■ Capacidad total: 300 garrafones de agua	■ Puertas laterales: Tres (3) puertas enrollables de aleación de aluminio en cada lado, izquierdo y derecho ■ Modo de carga y descarga: Carga y descarga lateral de agua ■ Plataforma auxiliar: En la parte inferior de cada puerta lateral se incorpora una pequeña plataforma de descarga oculta y extraíble
V. Iluminación de señalización	VI. Tratamiento superficial
■ Luces de galíbo: Cuatro luces instaladas en las esquinas delanteras y traseras ■ Color: Blancas en la parte delantera y rojas en la parte trasera	■ Acabado interior: Pintura gris en el interior de la carrocería ■ Acabado exterior: Pintura blanca en la superficie exterior